

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: analitpribor.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Блок сбора и передачи информации БСП-РК



Предназначен для приема по радиоканалу информации от сигнализатора горючих газов СГГ10-Б-РК, передачи этой информации по каналу GSM и выдачи дублирующей световой и звуковой сигнализации, соответствующей состоянию сигнализаторов.

Область применения: жилые, бытовые, административные, общественные и производственные помещения, в том числе помещения котельных различной мощности, оснащенные сигнализаторами горючих газов СГГ10-Б-РК.

Блоки являются стационарными автоматическими приборами.
Рабочее положение - вертикальное.
Режим работы - непрерывный.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Диапазон температуры окружающей среды, °C	+1 – +40	
Степень защиты	IP30	
Потребляемая мощность, ВА, не более	10	
Напряжение питания, В	от 150 до 253	частотой 50±1 Гц
Габаритные размеры, мм, не более	240x240x120	масса не более 2 кг
Дальность связи, м, не менее	150	
Срок службы, лет, не менее	10	

Конструктивные исполнения

Условное наименование блоков	Обозначение блоков	Отличительные признаки конструкции блоков	Максимальное количество подключаемых сигнализаторов
БСП-РК-01	ИБЯЛ.426479.052	дублирующая световая сигнализация для каждого подключенного сигнализатора	20
БСП-РК-02	ИБЯЛ.426479.052-01	возможность подключения внешнего GSM-модема	256
БСП-РК-03	ИБЯЛ.426479.052-02	встроенный GSM-модем	256

Достоинства:

- наличие "сухих" контактов реле "Порог1", "Порог2", "Статус";
- уровень звукового давления не менее 85 дБ на расстоянии 1 м.;
- возможность передачи информации на ПК по RS485 или GSM-модему;
- работает в не лицензированном диапазоне частот.

Основные параметры радиоканала блоков

Полоса радиочастот, МГц	Максимальная мощность передатчика, мВт	Максимальный коэффициент усиления, дБ	Рабочий цикл
433,05 – 434,79	5	3	10%, не более
868 – 868,2	10	3	10%, не более
868,7 – 869,2	25	нет ограничений	нет ограничений
2400 – 2483,5	100	3,5	нет ограничений

Комплект поставки:

Блок сбора и передачи информации БСП-РК, комплект ЗИП, комплект монтажных частей, эксплуатационная документация.

За отдельную плату поставляется:

Внешний GSM-модем (для блоков БСП-РК-02), диск с программным обеспечением ИБЯЛ.431212.004, служащий для визуального представления на ПЭВМ состояния сигнализаторов.