

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: analitpribor.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Стационарный органолептический одориметр **ОРГО**



Предназначен для регулируемого разбавления природного газа воздухом при определении интенсивности запаха одорированных природного или сжиженных газов органолептическим методом по ГОСТ 22387.5-77.

По определенной с помощью ОРГО интенсивности запаха возможна калибровка в баллах индикатора интенсивности запаха ИЗО.

Область применения: контроль степени одоризации газа в газопроводах низкого давления коммунально-бытовых и газовых хозяйствах.

Тип прибора - стационарный.
Окружающая среда - невзрывоопасная.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Диапазоны разбавления, % об.	0 – 2 0 – 0,8	для природного газа для сжиженного углеводородного газа
Параметры анализируемой газовой среды: температура, °С давление, не более, МПа	от +16 до +25 0,005	
Напряжение питания, В	220	частотой 50±1 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более	10	
Время прогрева, мин, не более	3	
Степень защиты корпуса	IP20	
Температура окружающей среды, °С	+16 ÷ +25	
Атмосферное давление, кПа	84 – 106,7	
Относительная влажность, %	30 ÷ 80	
Исполнение прибора	общепромышленное	
Габаритные размеры, мм, не более	245x220x180	масса 4 кг
Срок службы прибора, не менее, лет	10	

Комплект поставки:

Блок разбавления газа, сигнализатор СГГ-20-02М с зарядным устройством, комплект эксплуатационной документации.